

Технический паспорт на аккумуляторную батарею
LP LiFePO4 24 V - 100 Ah (BMS 80A/40A)пластик для ИБП

Предназначение

Аккумуляторная батарея предназначена для накопления электрической энергии и последующей отдачи её потребителю

Применение

Аккумуляторная батарея применяется в составе систем ИБП с проверкой напряжения на аккумуляторе перед началом заряда, с напряжением питания 24 вольта и током потребления не более 80А,
Запрещается применять для систем освещения, лодочных моторов, эхолотов...

Составные части

Аккумуляторные элементы 100Ач 3,2В LiFePO4, шт	8
Плата контроля, защиты и балансировки (BMS), шт	1
Конфигурация	8S1P
Контактные шины, шт	7
Наконечники медные лужёные, шт	4
Гайки м6, шт	16
	4
Кабель медный лужёный	
Термоусадочная трубка	
Пластиковый корпус	

Внешний вид аккумуляторной батареи



Эксплуатация

Аккумуляторная батарея не нуждается в регулярном обслуживании

При эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо соблюдать следующие требования:

не допускать короткого замыкания контактов батареи

не допускать механического воздействия на батарею

не допускать повреждения корпуса батареи


не допускать попадания жидкостей

электрические характеристики оборудования к которому будет подключена аккумуляторная батарея должны соответствовать характеристикам батареи

Технические характеристики аккумуляторной батареи
LP LiFePO4 24 V - 100 Ah (BMS 80/40)пластик

Электрические характеристики аккумулятора	
Номинальная емкость, А*ч	100
Номинальное напряжение, В	25,6
Напряжение полного заряда, В	29,2
Напряжение полного разряда, В	20
Номинальная энергия ВтЧ	2560
Выходная мощность Вт	2048
Пиковая выходная мощность Вт	6656
Рекомендованные режимы эксплуатации	
Непрерывный разряд, А	25
Ток заряда, А	25
Заряд при температуре, °С	от +10 до +30
Разряд при температуре, °С	от 0 до +40
Температура хранения, °С	от 0 до +40
Технические характеристики аккумуляторной батареи	
Непрерывный разряд, А	80
Кратковременный разряд А (не более 100 мс)	260
Ток заряда, А	40
Максимальное напряжение заряда, В	25,6
Минимальное напряжение на аккумуляторе, В	20
Заряд при температуре, °С	от 0 до +40
Разряд при температуре, °С	от -20 до +60
Тип клемм	T12 (под болт М8)
Габариты (ДхШхВ) мм	480*170*250
Габариты (ДхШхВ) мм с крепёжными элементами	480*170*250
Вес кг	18,8
Ресурс, заряд/разряд при глубине разряда до 30%, циклов до	7000
Саморазряд полностью заряженного аккумулятора при хранении (+25°С), % в месяц	< 3

STATE OF CHARGE CURVE AT 25°C



Зависимость количества рабочих циклов от глубины разряда аккумулятора