



МОНОКРИСТАЛІЧНИЙ ФОТОМОДУЛЬ ALTEK ALM 300 M

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ALM 300 M
Максимальна потужність - P_{max} , Вт	300
Напруга при максимальній потужності - V_{mp} , В	31.7
Сила струму при максимальній потужності - I_{mp} , А	9.47
Напруга холостого ходу - V_{oc}	38.8
Струм короткого замикання - I_{sc}	9.88
Допустиме відхилення потужності:	

Температурні коефіцієнти

Температурний коефіцієнт P_{max} :	0.41 %/°C
Температурний коефіцієнт V_{oc} :	0.31 %/°C
Температурний коефіцієнт I_{sc} :	0.05 %/°C

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тип елемента, розмірність, мм	монокристал, 156x156
Кількість елементів:	60
Розміри, мм:	1640x992x35
Вага, кг:	18
Переднє скло:	загартоване
Герметик:	EVA
Рама:	анодований алюміній

ГАРАНТІЇ НА ВИРОБІТОК

5 років гарантійної підтримки

10 років гарантії

25 років гарантії

90% потужності від початкового значення

80% потужності від початкового значення

- Відповідність міжнародним сертифікатам



- Висока якість збірки



- Висока ефективність



← 992 →



1640

