



МОНОКРИСТАЛІЧНИЙ ФОТОМОДУЛЬ ALTEK ALM 340 P

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ALM 340 P
Максимальна потужність - P_{max} , Вт	340
Напруга при максимальній потужності - V_{mp} , В	37.8
Сила струму при максимальній потужності - I_{mp} , А	9
Напруга холостого ходу - V_{oc}	46.2
Струм короткого замикання - I_{sc}	9.4
Допустиме відхилення потужності:	

Температурні коефіцієнти

Температурний коефіцієнт P_{max} :	0.41 %/°C
Температурний коефіцієнт V_{oc} :	0.31 %/°C
Температурний коефіцієнт I_{sc} :	0.05 %/°C

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тип елемента, розмірність, мм	полікристал, 100x156
Кількість елементів:	120
Розміри, мм:	1988x992x40
Вага, кг:	23
Переднє скло:	загартоване
Герметик:	EVA
Рама:	анодований алюміній
Температура навк. середовища	-40..85

ГАРАНТІЇ НА ВИРОБІТОК

5 років гарантійної підтримки

10 років гарантії

25 років гарантії

90% потужності від початкового значення

80% потужності від початкового значення

- Відповідність міжнародним сертифікатам



- Висока якість збірки



- Висока ефективність

